

ARYEN LUB[®] ATF

Lubricante para Transmisión Automática

ARYEN LUB[®] ATF es un fluido multifuncional lubricante elaborado con productos de alta calidad consistentes en básicos parafínicos y un paquete de aditivos antioxidantes, con el fin de cumplir con las exigencias del mercado, atendiendo los requerimientos de transmisiones automáticas y sistemas hidráulicos.

PRESENTACIONES



19L



208L



1000L



Auto Tanque

APLICACIÓN

- ✓ Cajas de transmisión automática de automóviles, camiones de servicio ligero, vehículos fuera de carretera con más de 100,000 kms.
- ✓ En transmisiones que no son reguladas por componentes eléctricos.
- ✓ Maquinaria agrícola.
- ✓ Vehículos comerciales.
- ✓ Equipo de construcción y equipo industrial.
- ✓ Bombas de dirección hidráulica automotriz.

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO ASTM	VALORES TÍPICOS
Color	Visual	Rojo
Apariencia	Visual	Claro Brillante
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D 445	8.1
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D 445	41
Índice de Viscosidad	D 2270	110
Punto de Inflamación, °C	D 92	185
Punto Mínimo de Fluidez	D 97	-10
Gravedad Específica @ 15.6 °C	D 4052	0.878

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- ✓ Reduce la fricción de las transmisiones automáticas, logrando un desempeño suave y silencioso.
- ✓ Excelente fluidez a bajas y altas temperaturas.
- ✓ Excelente compatibilidad con sellos, empaques y gomas usados en cajas de transmisiones automáticas.
- ✓ Excelentes cualidades antifriccionantes.
- ✓ Excelente protección contra el desgaste.
- ✓ Excelente estabilidad a la oxidación y resistencia a la degradación térmica.

ESPECIFICACIONES Y/O APROBACIONES

- ✓ GM Dexron*
- ✓ Ford Mercon*
- ✓ Mercedes Benz 236.1
- ✓ Allison C-4 y V 730-D
- ✓ Caterpillar TO-2
- ✓ Sperry Vickers

* Nota:

DEXRON es una marca registrada por General Motors Corporation.

MERCON es una marca registrada por Ford Motor Company.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO (HDS).

