

ARYEN LUB® CORTE ACERO

Lubricante Corte Acero

ARYEN LUB® CORTE ACERO es un aceite de base mineral del petróleo formulado con su paquete de aditivos para proteger del corte contra la fricción, calentamiento y fatiga por desgaste al equipo de corte: Cierras, buriles y taladros en las diversas operaciones de maquinado. Es un lubricante de corte del tipo sulfurizado, por sus aditivos de alto desempeño y protección al metal.

PRESENTACIONES



19L



208L



1000L



Auto Tanque

APLICACIÓN

- ✓ Se recomienda en operaciones de corte y desbaste del tipo directo que no emplean fluido refrigerante. Es utilizado en aplicaciones como barrenar, taladrar y desbaste de metales ferrosos al alto carbón en maquinado y corte de cintillas, placa, roscado y taladrado.
- ✓ Su nivel de aditivo sulfurizado proporciona excelente lubricidad al corte.

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO ASTM	VALORES TÍPICOS
Apariencia	Visual	Claro Brillante
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D 445	7.3
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D 445	68
Índice de Viscosidad	D 2270	95
Gravedad Específica @ 15.6 °C	D 4052	0.881
Punto de Inflamación, °C	D 92	218
Punto Mínimo de Fluidez @°C	D 97	-12
Tipo de Aditivos		Sulfurizados Activo

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- ✓ No contiene solventes tóxicos.
- ✓ Tiene excelente capacidad lubricante de película protectora y deslizante al metal.
- ✓ Proteje a la herramienta contra el desgaste progresivo por fatiga.

ESPECIFICACIONES Y/O APROBACIONES

- ✓ API GL5

* PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO (HDS).

